

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS RT, 5000VA, 230V, 不带电池, 适用于中国

SURT5000UXICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	3500 W
额定功率 [VA]	5000 VA
Output connection type	8 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
机架单元数	3U
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册

通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	43.2 cm
宽度	13 cm
深度	69.85 cm
产品净重	36.36 kg
安装位置	正面

Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 硬线 3-电线
输入电压限制	160...280 V

输出

最大可配置功率(瓦)	3500 W
谐波失真	低于 3%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
功率	92 % (全负荷)
Maximum configurable power in VA	5000 VA

相符性

产品认证	C-Tick CE GOST VDE
标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
热消散	1040 Btu/h
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	2
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
Battery power in VAh	0 VAh runtime
Battery option	SURT192XLBP 1 1920 VAh

SURT192XLBP 2 3840 VAh
SURT192XLBP 3 5760 VAh
SURT192XLBP 4 7680 VAh
SURT192XLBP 5 9600 VAh
SUBP16-2 1 6336 VAh
SUBP16-4 1 11520 VAh
SUBP16-6 1 19200 VAh

可自动检测、可扩展的延时时间 1

通讯与管理

空闲槽 1

Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

紧急关断 是的

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量 480 J

滤波器 多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 34.7 cm

Package 1 Width 98 cm

Package 1 Length 60.3 cm

Package 1 Weight 45.45 kg

可持续性

产品类型 Green Premium 产品

REACH法规 [REACH 声明](#)

欧盟ROHS指令 符合
[欧盟ROHS声明](#)

无汞 是

RoHS 豁免信息 是

环境披露 [产品环境文件](#)

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)

优化能效 高效产品

Take-back Take-back program available

合同保修

保修单 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用

推荐的替代产品