

# 产品参数表

规格



## APC Smart-UPS, 1000VA, 塔式, 230V, 不带电池, 适用于中国

SMT1000UXI-CH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	800 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	8 IEC 60320 C13
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

### 通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	21.9 cm
宽度	17.1 cm
深度	43.9 cm
净重	14.5 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

## 输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...280 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

## 输出

Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	800 W
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)

## 环境

相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

## 电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAH	0 VAh runtime 528 VAh runtime 792 VAh runtime 1056 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	88 W rated

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37.6 cm
Package 1 Width	59.5 cm
Package 1 Length	32.8 cm
Package 1 Weight	18.41 kg

## 可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

## 合同保修

保修单	3 Years
-----	---------

## 推荐的替代产品