

# 产品参数表

规格

## "Smart-UPS SMT系列机架式 2200VA"



SMT2200RMI2U-CH

### 概要

交期 通常 2 周内交付

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	1980 W
额定功率 [VA]	2200 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320
机架单元数	2U
电缆长度	2.00 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 安装支架 机架安装式硬件 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

### 通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	8.6 cm
宽度	48 cm

深度	68.3 cm
净重	42.31 kg
安装位置	正面
<b>Mounting preference</b>	No preference
安装类型	Rack-mounted
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	Yes

## 输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

## 输出

谐波失真	满载时小于 5%
<b>Maximum configurable power in VA</b>	2200 VA
最大可配置功率(瓦)	1980 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	50/60 Hz 与主频率同步

## 相符性

产品认证	CE VDE
------	-----------

## 环境

声响级别	55 dBA
热消散	215 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

## 电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
<b>RBC™ 数量</b>	1
电池使用寿命	3...5 年
<b>Battery power in VAh</b>	509 VAh runtime

---

电池充电电压(瓦)	169 W rated
-----------	-------------

## 通讯与管理

---

控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
------	------------------

---

空闲槽	1
-----	---

---

<b>Control panel</b>	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
----------------------	--

---

<b>Alarm</b>	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
--------------	---

## 浪涌保护及滤波

---

浪涌抑制能量	375 J
--------	-------

## 包装单位

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	Db
-------------------------------	----

---

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	8.6 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 1 Width</b>	48 cm
------------------------	-------

---

<b>Package 1 Length</b>	68.3 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 1 Weight</b>	42.31 kg
-------------------------	----------

## 可持续性

---

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

---

<b>WEEE</b>	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
-------------	------------------------------------

## 合同保修

---

保修单	24个月
-----	------

推荐的替代产品