

产品参数表

规格

"Smart-UPS SMT系列机架式 3000VA"



SMT3000RMI2U-CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	2700 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14 IEC 320 C20
Output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320
机架单元数	2U
电缆长度	6.56 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	8.6 cm
宽度	48 cm

深度	68.3 cm
净重	44.28 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2700 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	CE VDE
------	-----------

环境

声响级别	55 dBA
热消散	348 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAh	547 VAh runtime

电池充电电压(瓦)	182 W
-----------	-------

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
------	------------------

空闲槽	1
-----	---

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
---------------	--

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
-------	---

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	320 J
--------	-------

滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准
-----	--------------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	8.6 cm
------------------	--------

Package 1 Width	48 cm
-----------------	-------

Package 1 Length	68.3 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	44.28 kg
------------------	----------

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
------	------------------------------------

合同保修

保修单	24个月
-----	------

推荐的替代产品