

# 产品参数表

规格



## APC Smart-UPS, 3000VA, 塔式, 230V, 不带电池, 适用于中国

SMT3000UXI-CH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	2700 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

### 通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	43.5 cm
宽度	19.7 cm
深度	54.4 cm
净重	38.5 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

## 输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...280 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

## 输出

Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2700 W
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)

## 环境

相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

## 电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAh	0 VAh runtime 1632 VAh runtime 2448 VAh runtime 3264 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	100 W rated

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	69.9 cm
Package 1 Width	76.2 cm
Package 1 Length	38.1 cm
Package 1 Weight	49.25 kg

## 可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

## 合同保修

保修单	3 Years
-----	---------

## 推荐的替代产品