

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS，2200VA，LCD，230V，适用于中国

SUA2200ICH-45

中断日期 10 六月 2022

已退市

概要

交期 通常 4 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	1980 W
额定功率 [VA]	2200 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
电缆长度	1.83 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 文档光盘 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	43.5 cm
宽度	19.7 cm
深度	54.4 cm
净重	48.8 kg
安装位置	正面

Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...280 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	低于 5%
Maximum configurable power in VA	2200 VA
最大可配置功率(瓦)	1980 W
转换时间	典型 2ms
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
------	----

环境

声响级别	45 dBA
热消散	275 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Venturi Pipe	RBC55 
Battery power in VAh	783 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	260 W rated

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断	可选
空闲槽	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	365 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	69.9 cm
Package 1 Width	38.1 cm
Package 1 Length	76.2 cm
Package 1 Weight	61.77 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品

SUA2200ICH-45替换产品：

1x		"Smart-UPS SMT系列塔式2200VA" SMT2200I-CH
----	---	--