

# 产品参数表

规格



## APC公司的Smart-UPS，3000VA，RM，2U，230V，适用于中国

SUA3000R2ICH

⚠ 中断日期 03 九月 2022

⚠ 停止服务日期 03 九月 2022

⚠ 受限的销售服务

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

|                        |   |
|------------------------|---|
| Main Input Voltage     | 230 V   |
| Main Output Voltage    | 230 V   |
| 额定功率 [W]               | 2700 W  |
| 额定功率 [VA]              | 3000 VA   |
| Input Connection Type  | IEC 320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P<br>BS1363A 英国   |
| Output connection type | 8 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>1 IEC 320 C19       |
| 机架单元数                  | 2U  |
| 电缆数量                   | 1   |
| 电池类型                   | 铅酸电池  |
| 附带设备                   | 软件光盘<br>架式安装支架<br>Smart-UPS RS232信号线<br>用户手册<br>USB电缆 |

### 通用

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module filled slots | 0  |
| Number of power module free slots   | 0  |
| Redundant                           | No |

### 物理参数

|    |         |
|----|---------|
| 颜色 | 黑色      |
| 高度 | 8.9 cm  |
| 宽度 | 48.3 cm |
| 深度 | 66 cm   |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 净重                  | 43.64 kg     |
| 安装位置                | 正面           |
| Mounting preference | Lower        |
| 安装类型                | Rack-mounted |
| Two post mountable  | 0            |
| USB compatible      | No           |

## 输入

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 输入电压限制 | 151...302 V 可调<br>160...286 V  |
| 网络频率   | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |


## 输出

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 谐波失真                             | 满载时小于 5%   |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA  |
| 最大可配置功率(瓦)                       | 2700 W   |
| 转换时间                             | 典型 2ms   |
| 拓朴                               | 在线互动式  |
| 波形类型                             | 正弦波  |
| 输出频率                             | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步<br>57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |

## 环境

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 声响级别   | 47 dBA            |
| 热消散    | 400 Btu/h         |
| 工作海拔   | 0...10000 ft      |
| 运行温度   | 0...40 °C         |
| 贮存环境温度 | -15...45 °C       |
| 存储高度   | 0.00...15240.00 m |
| 相对湿度   | 0...95 %          |
| 存储相对湿度 | 0...95 %          |

## 电池与运行时间

|                      |   |
|----------------------|---|
| 其它参数                 | 可设置为220、230或240 输出电压  |
| 可自动检测、可扩展的延时时间       | 0   |
| 预装电池                 | 0   |
| 空电池槽                 | 0   |
| 典型充电时间               | 3 小时  |
| RBC™ 数量              | 1   |
| 电池使用寿命               | 3...5 年   |
| Venturi Pipe         | <a href="#">RBC43</a>  |
| Battery power in VAh | 528 VAh runtime   |
| 电池充电电压(瓦)            | 175 W rated   |

## 通讯与管理

|       |   |
|-------|---|
| 警报功能  | 发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换  |
| 紧急关断  | 是的  |
| 空闲槽   | 1   |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## 浪涌保护及滤波

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 浪涌抑制能量 | 480 J              |
| 滤波器    | 多级噪声滤波器，符合ul1449标准 |

## 包装单位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 25.4 cm   |
| Package 1 Width              | 62.2 cm   |
| Package 1 Length             | 98 cm     |
| Package 1 Weight             | 56.701 kg |

## 可持续性

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 产品类型      | Green Premium 产品               |
| REACH法规   | <a href="#">REACH 声明</a>       |
| 欧盟ROHS指令  | 符合<br><a href="#">欧盟ROHS声明</a> |
| 无汞        | 是                              |
| RoHS 豁免信息 | 是                              |
| 环境披露      | <a href="#">产品环境文件</a>         |
| 流通资料      | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>     |
| 优化能效      | 高效产品                           |
| Take-back | Take-back program available    |

## 合同保修

|     |   |
|-----|---|
| 保修单 | 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用 |
|-----|---|

## 推荐的替代产品

SUA3000R2ICH替换产品：

1x



"Smart-UPS SMT系列机架式3000VA"  
SMT3000RMI2U-CH