

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS XL，3000VA，230V，不带电池，适用于中国

SUA3000UXICH

⚠ 中断日期 03 九月 2022

⚠ 停止服务日期 28 二月 2023

⚠ 受限的销售服务

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	2700 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P IEC 320 C20 BS1363A 英国
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
电缆数量	1
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 USB电缆

通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Extended run
Redundant	No

物理参数

颜色	灰色
高度	43.2 cm
宽度	19.6 cm
深度	54.4 cm

净重	28.64 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2700 W
转换时间	典型 2ms
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

环境

声响级别	53 dBA
热消散	305 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	设备运输 (不含电池) — 充电寿命参见 UXI 手册。 可设置为 220、230 或 240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	1
预装电池	0
空电池槽	0
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Venturi Pipe	RBC31  RBC55 
Battery power in VAh	0 VAh runtime
Battery option	SUA48XLBP 1 816 VAh SUA48XLBP 2 1632 VAh SUA48XLBP 3 2448 VAh SUA48XLBP 4 3264 VAh SUBP4-6 1 SUBP16-3 1 8640 VAh

通讯与管理

控制面板	发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换
紧急关断	可选
空闲槽	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	55.9 cm
Package 1 Width	38.1 cm
Package 1 Length	76.2 cm
Package 1 Weight	33.569 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用
-----	---

推荐的替代产品

SUA3000UXICH替换产品：

1x



APC Smart-UPS,3000VA,塔式,230V,不带电池,适用于中国
SMT3000UXI-CH