

产品参数表

规格

SP系列UPS, 10KVA长延机, 并机型, 塔式机架可转换, 三种制式可调



SPM10KL-33P

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相 400 V 交流 3 相
Other Input Voltage	230 V 220 伏 400 V
Main Output Voltage	400 V 3 相 230 V 1 相
Other Output Voltage	230 V 400 V
额定功率 [W]	10000 W
额定功率 [VA]	10000 W
Output connector type	硬线 5-电线 (3PH + N + G)
机架单元数	3U
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 架式安装支架 stabilization/wall mounting feet USB电缆 用户手册 RS-232配置线缆

通用

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	黑色
高度	13.1 cm
宽度	43.8 cm
深度	67.8 cm
产品净重	25 kg
安装类型	Rack-mounted
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	110...300 V half load 176...300 V 全负荷
--------	--

Number of input connectors	1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
----------------------------	---------------------------

网络频率	40...70 Hz auto-sensing
------	-------------------------

输出

Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
-------------	--------------

波峰系数	3 : 1
------	-------

Maximum configurable power in VA	10000 VA
----------------------------------	----------

最大可配置功率(瓦)	10000 W
------------	---------

拓扑	双转换联机
----	-------

波形类型	正弦波
------	-----

功率	95 % (全负荷)
----	------------

输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
------	--------------------------

相符性

产品认证	CE
------	----

符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2
------	----------------------------------

环境

声响级别	60 dBA
------	--------

热消散	1450 Btu/h
-----	------------

工作海拔	0...3000 m
------	------------

运行温度	0...40 °C
------	-----------

贮存环境温度	-15...60 °C
--------	-------------

存储高度	0...15000 m
------	-------------

IP 保护等级	IP20
---------	------

相对湿度	0...95 % 非凝结
------	--------------

存储相对湿度	0...95 % 非凝结
--------	--------------

电池与运行时间

电源电压	+/- 96 V
------	----------

可自动检测、可扩展的延时时间	0
----------------	---

电池充电电压(瓦)	3800 W rated
-----------	--------------

通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

空闲槽	1
-----	---

控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
------	------------------

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	25 cm
Package 1 Width	58 cm
Package 1 Length	87 cm
Package 1 Weight	31.25 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2 years repair or replace
-----	---------------------------

推荐的替代产品