

产品参数表

规格



SP系列UPS,6KVA塔式标机

SPM6K

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage 220 伏

Other Input Voltage 230 V
240 V

Main Output Voltage 220 V

Other Output Voltage 230 V
240 V

额定功率 [W] 6000 W

额定功率 [VA] 6000 VA

Output connector type 硬线 3-wire (H N + E) 1

电池类型 铅酸电池

附带设备 基础 UPS 信令 RS-232 线
软件光盘
用户手册
USB 电缆

通用

Redundant No

物理参数

颜色 黑色

高度 68 cm

宽度 19 cm

深度 37.4 cm

产品净重 54 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible Yes

输入

| | |
|-----------------------------------|--|
| 输入电压限制 | 110...300 V half load 176...300 V 全负荷 |
| Number of input connectors | 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) |
| 网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |

输出

| | |
|---|--------------------------|
| Bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 6000 W |
| 拓扑 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 功率 | 94 % (全负荷) |
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |

相符性

| | |
|------|----|
| 产品认证 | CE |
|------|----|

环境

| | |
|----------------|--------------|
| 声响级别 | 55 dBA |
| 工作海拔 | 0...3000 m |
| 运行温度 | 0...40 °C |
| 贮存环境温度 | -15...60 °C |
| 存储高度 | 0...15000 m |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 相对湿度 | 0...95 % 非凝结 |
| 存储相对湿度 | 0...95 % 非凝结 |

电池与运行时间

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 电源电压 | 192 V |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 典型充电时间 | 7 小时 |
| 电池使用寿命 | 3...5 年 |
| Battery power in VAH | 1124 VAh runtime 1344 VAh capacity |
| 电池充电电压(瓦) | 192 W rated |

通讯与管理

| | |
|--------------|--|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 紧急关断 | 是的 |
| 空闲槽 | 1 |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量 600 J

包装单位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 91 cm

Package 1 Width 49.5 cm

Package 1 Length 29 cm

Package 1 Weight 66 kg

SCC14 10731304343209

可持续性

欧盟ROHS指令 正在探查中

合同保修

保修单 2年内维修或更换

推荐的替代产品