

# 产品参数表

规格

## SP系列UPS,机架式3KVA标机

SPRM3K



### 概要

交期 通常 6 周内交付

### 主要信息

Main Input Voltage	220 伏
Other Input Voltage	230 V 240 V
Main Output Voltage	220 V 230 V 240 V
Other Output Voltage	230 V 240 V
额定功率 [W]	2400 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	CH2-16P China
Output connection type	4 chinese outlet
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数	2U
电缆长度	1.5 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 电源线 架式安装支架 用户手册 USB 电缆 1 DC cable

### 通用

Max runtime 4 分钟  
Redundant No

### 物理参数

颜色 黑色  
高度 8.8 cm

宽度	43.8 cm
深度	65.2 cm
产品净重	27.6 kg
<b>Mounting preference</b>	No preference
安装类型	Rack-mounted with kit
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	Yes

## 输入

输入电压限制	110...300 V half load 160...280 V 全负荷
网络频率	40...70 Hz auto-sensing

## 输出

<b>Bypass type</b>	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
<b>Maximum configurable power in VA</b>	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2400 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	88 % (全负荷)
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

## 相符性

产品认证	CE
------	----

## 环境

声响级别	50 dBA
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-20...50 °C
存储高度	0...15000 m
<b>IP 保护等级</b>	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

## 电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	72 V
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	4 小时
电池使用寿命	3...5 年

Battery power in VAH	472 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	60 W rated

## 通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
空闲槽	1
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22.8 cm
Package 1 Width	79.4 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	31.2 kg
SCC14	10731304343247

## 可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

## 推荐的替代产品