

产品参数表

规格

SP系列UPS,机架式3KVA长延机

SPRM3KL



概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage 220 伏

Other Input Voltage 230 V
240 V

Main Output Voltage 220 V

Other Output Voltage 230 V
240 V

额定功率 [W] 2400 W

额定功率 [VA] 3000 VA

Input Connection Type CH2-16P China

Output connection type 4 chinese outlet

Output connector type 硬线 3-wire (H N + E) 1

机架单元数 2U

电缆长度 1.5 m

电缆数量 1

电池类型 外部电池系统

附带设备 基础 UPS 信令 RS-232 线
软件光盘
电源线
1 DC cable
架式安装支架
用户手册
USB电缆

通用

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Redundant No

物理参数

颜色 黑色

高度	8.8 cm
宽度	43.8 cm
深度	46.2 cm
产品净重	9 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	110...300 V half load 160...280 V 全负荷
网络频率	40...70 Hz auto-sensing

输出

Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2400 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	88 % (全负荷)
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
------	----

环境

声响级别	50 dBA
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-20...50 °C
存储高度	0...15000 m
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	72 V
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
电池充电电压(瓦)	350 W rated

通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
空闲槽	1
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21.8 cm
Package 1 Width	70 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	12.9 kg
SCC14	10731304346644

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品